

## Gebrauchshinweise zu unseren Pflegeprodukten



### 1. Top-Clean „Color“ Reiniger

**Einsatzbereich:** Spezial-Reiniger für die intensive Reinigung von Aluminiumtüren. Nicht geeignet für Edelstahl und handgeölte Oberflächen.

**Anwendung:** Top-Clean Color auf ein weiches Tuch geben und die verschmutzten Flächen gründlich abreiben. Bitte mit weichem Baumwoll-Lappen und klarem Wasser nachreiben um ein streifenfreies Ergebnis zu erhalten. Anschließend Konservierung mit PV-Gard empfohlen.

**Empfehlung:** 1-2 x jährlich Die Reinigung der Oberfläche darf nicht unter direkter Sonneneinstrahlung erfolgen. Die Oberflächentemperatur sollte max. 25° C betragen.

## 2. PV-Gard\*

**Einsatzbereich:** Konservierungsmittel zur Werterhaltung von Aluminiumoberflächen. PV-Gard reinigt auch Edelstahl. Nicht geeignet für handgeölte Oberflächen. Das Konservierungsmittel schützt die mit Top-Clean Color gereinigten Flächen für einen langen Zeitraum vor Wiederverschmutzung.

**Anwendung:** Dünn auftragen, kurz einwirken lassen und mit einem sauberen Lappen nachreiben.

## 3. Beschlag-Öl\*\*

**Einsatzbereich:** Pflegemittel zur Wartung beweglicher Beschlagteile. Das Beschlag-Öl hinterlässt einen Schutzfilm und beseitigt Quietsch- und Knallgeräusche.

**Anwendung:** Beschlag-Öl einfach aufsprühen, überschüssiges Öl mit sauberem Tuch entfernen. Anschließend die Öffnungsfunktion des Elements mehrfach ausführen.

**Empfehlung:** 1 x jährlich

**Allgemeine Hinweise:** Reinigungsmittel vor Gebrauch schütteln. Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.

\*Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside

\*\*Inhaltsstoffe: >30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe