

Gebrauchshinweise zu unseren Pflegeprodukten



1. Top-Clean „Color“ Reiniger

Einsatzbereich: Spezial-Reiniger für die intensive Reinigung von lasierten und lackierten Holzüren. Nicht geeignet für Edelstahl und handgeölte Oberflächen.

Anwendung: Top-Clean Color auf ein weiches Tuch geben und die verschmutzten Flächen gründlich abreiben. Bitte mit weichem Baumwoll-Lappen und klarem Wasser nachreiben um ein streifenfreies Ergebnis zu erhalten. Anschließend Konservierung mit PV-Gard empfohlen.

Empfehlung: 1-2 x jährlich Die Reinigung der Oberfläche darf nicht unter direkter Sonneneinstrahlung erfolgen. Die Oberflächentemperatur sollte max. 25° C betragen.

2. PV-Gard*

Einsatzbereich: Konservierungsmittel zur Werterhaltung von lasierten und lackierten Holzoberflächen. PV-Gard reinigt auch Edelstahl. Nicht geeignet für handgeölte Oberflächen. Das Konservierungsmittel schützt die mit Top-Clean Color gereinigten Flächen für einen langen Zeitraum vor Wiederverschmutzung.

Anwendung: Dünn auftragen, kurz einwirken lassen und mit einem sauberen Lappen nachreiben.

3. Beschlag-Öl**

Einsatzbereich: Pflegemittel zur Wartung beweglicher Beschlagteile. Das Beschlag-Öl hinterlässt einen Schutzfilm und beseitigt Quietsch- und Knallgeräusche.

Anwendung: Beschlag-Öl einfach aufsprühen, überschüssiges Öl mit sauberem Tuch entfernen. Anschließend die Öffnungsfunktion des Elements mehrfach ausführen.

Empfehlung: 1 x jährlich

Allgemeine Hinweise: Reinigungsmittel vor Gebrauch schütteln. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

*Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside

**Inhaltsstoffe: >30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe